

CS3 - 60226 - Appareil de commande Digital multiprotocole (mfx, mfx+, DCC, Motorola). Ecran tactile.

Toutes Echelles



Marque : MARKLIN

Référence : MAR-60226

Points de fidélité offerts : 699

Prix : 699.00€ TTC

Critères associés :

Marque : Marklin

Echelle : HO : 1/87, N : 1/160, OO : 1/76, 1/35, 1/500, 1 : 1/32, G : 1/22.5, HOe : 1/87, HOm : 1/87, O : 1/43, TT : 1/120

Commande Digitale : Appareil de commande

Descriptif :

60226 Appareil de commande Digital multiprotocole (mfx, mfx+, DCC, Motorola). Ecran tactile couleur. Highlights

Appareil de commande Digital multiprotocole (mfx, mfx+, DCC, Motorola). Ecran tactile couleur, moderne et haute définition. TCO central intégré. Boîtier avec touche stop centrale et 2 régulateurs rotatifs de qualité industrielle solides. Jusqu'à 32 fonctions activables. 2 lecteurs de carte loco intégrés. Haut-parleur intégré. Slot pour carte SD intégré. Booster puissant intégré. 5,0 A max. de puissance de sortie pour l'utilisation du convertisseur 60101/L51095 (conseillé pour échelle 1 resp. LGB). Jusqu'à 320 articles électromagnétiques Motorola et 2048 DCC commutables. Commande d'itinéraires (commande trains-navettes incluse) 2 ports USB pour par ex. souris, clavier, clé USB etc. et 1 prise de charge USB. Connexion directe pour 2 Mobile Stations et un appareil d'extension pour bus. Connexions pour réseau, haut-parleurs externes, bus Märklin. Raccordements possibles pour extensions via le Märklin Bus.



Avec son écran tactile couleur, moderne et de haute définition, les 2 régulateurs de marche ainsi que le TCO central intégré, la Central Station 3, en tant qu'appareil de commande multiprotocole, permet de commander simplement et confortablement les locomotives ainsi que l'ensemble du réseau. Jusqu'à 32 fonctions peuvent être commutées pour les locomotives. Pour les accessoires peuvent être commandés jusqu'à 320 articles électromagnétiques Motorola et jusqu'à 2048 articles DCC. La Central Station 3 dispose en outre de 2 lecteurs de cartes loco intégrés (pour l'enregistrement des données loco sur une carte loco, resp. pour la sélection rapide de la locomotive en insérant la carte correspondante), d'un slot pour carte SD pour l'extension de mémoire ainsi que d'un haut-parleur intégré pour la lecture de bruitages caractéristiques du train miniature. Un booster puissant est intégré pour l'alimentation du réseau en courant traction et courant de commutation. La Central Station 3 est compatible avec plusieurs appareils. En d'autres termes, le câble optionnel (60123) permet d'exploiter plusieurs Central Station 3 plus (60216) sur un même réseau. Des pupitres de commande supplémentaires, d'autres Layouts et Keyboards élargissent alors les possibilités de commande du réseau, des configurations communes et distinctes pouvant être gérées dans les différentes Central Station 3 (plus) pour les zones du réseau à commander. La Central Station 3 dispose de 2 ports USB intégrés (par ex. pour souris, clavier, clé USB), d'une prise de charge USB, d'une connexion réseau pour la communication avec un PC, de connexions pour 2 Mobile Stations, d'une connexion pour haut-parleurs externes ainsi que d'autres connexions pour le système de bus Märklin. Des connexions S88 peuvent être établies en externe à l'aide du Link s88 (60883). Charge admissible sur la voie de raccordement : 5 A max., charge admissible sur la voie de programmation : 12 A max. L'utilisation du convertisseur 60061 permet d'obtenir une puissance de sortie maximale de 58 VA et un courant maximal de 3 A (pour 60216 avec convertisseur 60101/L51095, il résulte un courant maximal de 5 A, conseillé exclusivement pour l'échelle 1/LGB. Utilisez impérativement une section de câble supérieure à 0,5 mm²!).

Dimensions 320 x 195 x 80 mm.

[Notice en FRANCAIS\(ICI \):](#)

[Le digital avec Märklin](#)

[Nécessite l'utilisation du convertisseur 60041** ou 60101*](#) *échelle 1 ou G / **

HO et N

[Notice en FRANCAIS\(ICI \):](#)

[Navette avec CS3\(ici\)](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)