Moteur d'aiguillage TWISTLOCK avec MICROSWITCH

Moteur d'aiguillage TWISTLOCK avec MICROSWITCH ECHELLE HO-N-O



Marque : PECO
Référence : PEC-PL1001
Points de fidélité offerts : 25

Prix : 27.50€ TTC

Critères associés :
Marque : Peco
Echelle : HO : 1/87, N : 1/160, 00 : 1/76

Descriptif :

Moteur d'aiguillage TWISTLOCK avec MICROSWITCH
PECO PECOLECTRICS Moteur Twistlock et microrupteur TwistLock est un moteur à solénoïde électrique de base, pour le fonctionnement des aiguillages et un microrupteur pour l'option de changer les polarités, ou pour faire fonctionner les signaux ou les voyants, etc. Il est alimenté par une alimentation 16vDC normale (et peut prendre jusqu'à 3 ampères) et est entièrement compatible avec tous les aiguillages PECO jusqu'à la jauge O (et peut également gérer de nombreuses autres marques). Plus aucune soudure des fils aux bornes ne sera nécessaire, ni la découpe de grands trous dans la planche. Chaque moteur est fourni avec un gabarit, que le modéliste utilise pour marquer avec précision la position de trois trous à percer. Les deux trous extérieurs sont utilisés pour fixer les goujons de montage sous la planche. Le plus grand trou central est l'endroit où la broche d'entraînement du moteur est positionnée et filetée à travers la barre de liaison de l'aiguillage. Le moteur est alors simplement tordu et verrouillé en position et restera fermement attaché lorsqu'il est utilisé. Une barre de fonctionnement supplémentaire et des entretoises pour les goujons sont inclus avec chaque moteur, permettant le montage du moteur au-dessus de la carte si nécessaire.

Dimensions Longueur = 42 mm

Crochet à crochet = 42 mm

Profondeur = 25 mm

Profondeur avec microrupteur double = 66 mm

Broche d'extension = 72 mm

Recommandé pour être utilisé avec: Interrupteurs à contact de passage PL-26 Faisceaux de câblage du moteur d'aiguillage PL-34 Unités de console de commutateur PL-27

Lien vers la fiche du produit